

B 系列UPS

穩壓輸出 突波保護



專為個人PC、工作站或小型通信設備等用戶設計，產品具有自動升降壓功能，輸入電壓範圍寬廣，無市電時可DC直流啟動UPS，適合電力環境不穩的地區使用。

飛瑞
An Eaton Brand

功能特色

穩壓輸出

B系列產品是專為個人PC、通信設備及小型工作站等用戶設計，具有升降壓裝置及穩壓輸出功能，能有效濾除各類電力干擾。

精良的製造工藝

國際領先的SMD表面貼裝技術和CPU集成控制技術的應用，使B系列UPS的性能更可靠。能對各類電力問題（斷電、短路、超載、高低壓、突波）做出精確、可靠地處理，為負載提供全方位的保護。

人性化的設計

超靜音設計，還您一個寧靜的工作環境。

自動開機

市電中斷，UPS在電池模式下自動供電；當市電恢復時，UPS可自動開機，方便無人值守情況下的電源管理。

電氣規格

型號		B-500/B-500U	B-700/B-700U	B-1000
容量	VA/W	450VA/240W	650VA/360W	1000VA/600W
輸入	電壓	120VAC		110VAC
	電壓範圍	89~145V±5%		82~136V
輸出	電壓	120VAC		110VAC
	電壓穩定 (電池模式)	±10%		
	頻率	60Hz		
	頻率穩定 (電池模式)	±1Hz		
電池	波形	模擬正弦波		
	備用時間	約7分鐘(1台PC)	約12分鐘(1台PC)	滿載約12分鐘
	回充時間	6小時回充至90%		
	轉換時間	一般值 4~8 ms		
通訊介面	市電中斷、電池低電位、自動開關機	USB (限B-500U/B-700U)		RS232
指示燈	市電模式	綠色LED燈亮		
	電池模式	黃色LED燈閃亮		綠色LED燈閃亮
	故障模式	紅色LED燈亮		NA
警報聲	電池模式	每10秒鳴叫警報聲		
	電池低壓	每1秒鳴叫警報聲		
	過載	每0.5秒鳴叫警報聲		
	故障	長鳴		
保護	完整保護	電池放電、電池過充、及過載保護		
外觀尺寸	尺寸 (mm), DxWxH	278 (D)x100 (W)x143 (H)		420 (D)x135 (W)x170 (H)
重量(kgs)	淨重 (kgs)	3.5	4.4	10
	操作溫度	0°C 到 40°C		
環境	噪音	小於40dB		小於45dB

規格變更時不另行通知，歡迎上網查詢最新規格。

認證：已取得經濟部標準檢驗局核發之商品驗證登錄證書。

伊頓飛瑞慕品股份有限公司
EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD.

經銷商

獨立的防突波保護插座

不僅保護PC,還能夠對路由器、Modem等相關設備提供電源防突波保護。

寬電壓/頻率輸入

B系列UPS的電壓輸入範圍及頻率範圍提供可靠、穩定的電源輸出，更可搭配發電機使用。

開機自檢功能

開機時，能自動模擬斷電狀況，對逆變器、電池進行自檢，並做出準確、可靠的判斷，全面提升負載的安全性。

簡易的操作管理

面板簡潔，操作方便；具備直流開機功能，隨時隨地，方便您的使用；高品質電池，電力持久、可靠，能提供充裕的後備時間。