

AF-16 & AF-46 手持式無線電對講機



一般規格		手持式無線電對講機特點介紹
頻率範圍	144~145.995 MHz(AF-16) MHz(AF-46)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電信總局認證通過。 ● 人體工學設計，外型輕巧，功能完備，容易使用。 ● 在吵雜惡劣環境下，通話清晰自然。 ● 可即時顯示電池重量。 ● 199記憶頻道，可供頻率儲存與鎖定。 ● 標準靜噪50組CTCSS。 ● 提供不同射頻輸出功率最大5W。 ● 高反差度之液晶顯示，清晰度佳 ● 具夜間照明功能，亮度穩定均勻，可使用間斷或持續夜視功能。 ● 配備有半雙工功能：可作「異頻單工」或「單頻單工」。 ● 發射時間超過定時限制時間 可停止發射併發出聲音。 ● 具有防止電池消耗之省電裝置。 ● 具自動切斷電源功能。 ● 鍵盤直接輸入數字使用頻道。 ● 擁有鎖定鍵盤功能。 ● 配有大容量鋰電池，將電池記憶降至最低使壽命更長。
頻道數量	199	
頻道間隔	25 KHz	
調制形式	F3	
溫度範圍	-10°C to +60°C	
通話距離	空曠地區 5 ~ 8	
尺寸(H X W X D)	89 X 53 X 29 mm	
重量 (含電池)	220 g	
接收機		
接收靈敏度	≤0.20 μV	
鄰道選擇性	60 dB	
互調抗優性	60 dB	
音頻功率	400 mW	
待機電流	35 mA	
音頻失真	≤3%	
發射機		
輸出功率	VHF ≤ 5W UHF ≤ W	
殘波輻射	<-65 dB	
發射電流(Current Drain)	1500 mA	
最大頻率偏差	5 KHz	
音頻失真	≤ 3 %	
頻率穩定度	±2.5 ppm	

專業、製造、研發

合新資訊股份有限公司

428台中縣大雅鄉中清路一段193號

電話：(04)2560-0511

傳真：(04)2560-1827

http://www.adicomm.com.tw

註：本機性能表所列除特別註明外，皆為一般性，如有任何更改，恕不另行通告。